

Nummer	K57248/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2011-04-01	d.d.	-
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2


## Kunststof meterkastvloerplaten

### Pipelife Nederland B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 3801 "Kunststof meterkastvloerplaten" d.d. 2001-02-07 en wijzigingsblad d.d. 2008-01-21, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde meterkastvloerplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits meterkastvloerplaat voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma  
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
Pipelife Nederland B.V.  
Flevolaan 7  
1601 MA ENKHUIZEN  
Postbus 380  
1600 AJ ENKHUIZEN  
T (+31) (0)228-355 647  
F (+31) (0)228 355 666



## Kunststof meterkastvloerplaten

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Toepassingsgebied

Meterkastvloerplaten voor meterkasten in eengezinswoningen, overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL 3801 "Kunststof meterkastvloerplaten".

In dit certificaat is het volgende type meterkastvloerplaat opgenomen:

Een meterkastvloerplaat met sparingen voor CAI, electriciteit, Gas, telecom en water, hierna genoemd: "type G";

#### Technische specificatie van het product:

De meterkastvloerplaat type G is toepasbaar conform NEN 2768:2005 "Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen".

#### Materiaal en kleur

Middels een spuitgietproces structuurschuim van hoge dichtheid polyetheen (PE-HD).

De kleur is grijs.

#### Nominale afmetingen

##### **Meterkastvloerplaat type G:**

De meterkastvloerplaat is 786 mm lang en 328 mm breed (exclusief de verankeringslippen aan de lange zijden). Het bovenzvlak van de meterkastvloerplaat is 750 mm lang en 310 mm breed.

De plaatdikte is ter hoogte van het bovenzvlak 30 mm. Naast het bovenzvlak bevindt zich aan één lange zijde en aan de beide korte zijden een getrapte rand met een breedte van 18 mm en een dikte van 20 mm, ten behoeve van plaatsing van meterkastwanden. In de meterkastvloerplaat zijn voor montage van de afzonderlijke mantelbuizen voor elektra, gas, water, telecom en CAI telkens twee sparingen opgenomen (totaal 10 sparingen). Bij elke meterkastvloerplaat worden 5 afdekdoppen en 5 mantelbuisverbindingen geleverd.

Voor de exacte afmetingen van de meterkastvloerplaten wordt verwezen naar de documentatie van de leverancier.

#### Montage / verankering

De meterkastvloerplaat is per lange zijde voorzien van twee verankeringslippen, waarmee deze mechanisch op de ruwe vloer wordt bevestigd.

De mantelbuisverbindingen en afdekdoppen zijn per sparingsmaat uitwisselbaar.

De mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar.

#### Merken:

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk

-het KOMO beeldmerk (zoals weergegeven op bladzijde 1).

Positie van het KOMO-merk:

- op het bovenzvlak van de meterkastvloerplaat, in reliëf;
- als bedrukking (label) op de verpakking.

Overige verplichte aanduidingen, en de posities daarvan:

- per sparing de betreffende sparingscode-letter (op het bovenzvlak van de meterkastvloerplaat, in reliëf);
- de handelsnaam of het gedopeneerde handelsmerk
- de materiaalsoort "PE-HD" (op de onderzijde van de meterkastvloerplaat, in reliëf, als recycling-symbool);
- productiecode
- het certificaatnummer (als bedrukking (label) op de verpakking).

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Pipelife Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 3801